



LUMILEDS
TRIDONIC
OSRAM

LEDiL®

Katalognummer:	TVO50SQ20N	TVO50SQ30N	TVO50SQ40N	TVO50SQ50N	TVO50SQ60N
Systemleistung:	20W	30W	40W	50W	60W
Leuchten-Lichtstrom:	3063lm	4621lm	5938lm	7315lm	8577lm
Gewicht:	4,5kg	4,5kg	4,5kg	4,5kg	4,5kg
Maße:	65 x 24 x 14cm	65 x 24 x 14cm	65 x 24 x 14cm	65 x 24 x 14cm	65 x 24 x 14cm
	50 x 24 x 10cm	50 x 24 x 10cm	50 x 24 x 10cm	50 x 24 x 10cm	50 x 24 x 10cm
Dimmen:	Ja (AstroDIM)	Ja (AstroDIM)	Ja (AstroDIM)	Ja (AstroDIM)	Ja (AstroDIM)

Katalognummer:	TVO50SQ75N	TVO50SQ90N	TVO50SQ120N	TVO50SQ150N
Systemleistung:	75W	90W	120W	150W
Leuchten-Lichtstrom:	10291lm	12151lm	15709lm	18727lm
Gewicht:	4,5kg	5,9kg	5,9kg	5,9kg
Maße:	65 x 24 x 14cm	76,5 x 29 x 14,5cm	76,5 x 29 x 14,5cm	76,5 x 29 x 14,5cm
	50 x 24 x 10cm	61,5 x 29 x 10cm	61,5 x 29 x 10cm	61,5 x 29 x 10cm
Dimmen:	Ja (AstroDIM)	Ja (AstroDIM)	Ja (AstroDIM)	Ja (AstroDIM)

Leuchtenparameter

Betriebsspannung:	AC 100-277V
Energieeffizienz:	> 93,5%
Umgebungstemperatur:	-40° bis +55°C
Leistungsfaktor:	0,97
Betriebstemperatur:	≤ 70°C
Lebensdauer:	150.000 Stunden – L70B50 120.000 Stunden – L80B50 100.000 Stunden – L90B10

Gehäuse:	Aluminiumdruckguss
Farbton:	RAL 9006
Zopfmaß:	Ø48-60mm
Befestigung:	integriert
	-20° bis +20°

Leistungsvariantenanzahl: ≥ 25 Varianten

Schutzklasse: I/II.

Überspannungsschutz: 10kV


IP Schutzart : IP66

Vorschaltgerät: TCI, Tridonic, OSRAM


Diodentyp: LUMILEDS, OSRAM

Garantie: 5 Jahre

Optik Typ II



Optik SCL



**+25 verschiedene Optiken
mit unterschiedlicher
Abstrahlcharakteristik**

CCT
2700K

CCT
3000K

CCT
4000K

IP66

IK09

CRI
70+
Ra

CE

ECG
ASTRODIM

DALI

NEMA
READY

OSRAM
CHIP

LUMILEDS
CHIP

MEANWELL
DRIVER

TRIDONIC
DRIVER

LED